

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИКА



В ассортименте представлены: септики, биофильтры, изделия для почвенной доочистки, дренажные колодцы и станция биологической очистки.

КАНАЛИЗАЦИЯ/СЕПТИКИ

СЕПТИКИ ROSTOK

- Энергонезависимость
- Высокая степень очистки
- Работа при высоком УГВ (высокий уровень грунтовых вод)
- Цельнолитая конструкция корпуса обеспечивает 100% герметичность, отсутствуют сварные швы
- Простота обслуживания. Необходимость вызова ассенизационной машины не чаще 1 раза в год
- Имеется свободный доступ ко всем технологическим отверстиям
- Нет ограничений по использованию моющих средств и других химических веществ, которые будут сбрасываться в канализацию

Септик Rostok Мини



Габариты ВхШхД, мм: 1760*1100*1280 Количество пользователей: 1-3 Производительность, л/сут: 300 Объём, л: 1000 Артикул: 611.0000.899.0

Септик Rostok Загородный



Габариты ВхШхД, мм: 2000*1305*2220 Количество пользователей: 3-6 Производительность, л/сут: 880 Объём, л: 2400 Артикул: 613.0000.899.0

Септик Rostok Дачный



Габариты ВхШхД, мм: 1840*1115*1680 Количество пользователей: 2-4 Производительность, л/сут: 450 Объём, л: 1500 Артикул: 612.0000.899.0

Септик Rostok Коттеджный Плюс



Габариты ВхШхД, мм: 2030*1440*2360 Количество пользователей: 4-8 Производительность, л/сут: 1150 Объём, л: 3000 Артикул: 614.0000.899.0





Посмотреть подробную информацию на сайте

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Высокотехнологичный тонкостенный модуль препятствует попаданию крупных взвесей во вторую камеру септика
- ✓ Гаситель входящего потока значительно уменьшает степень взмучивания при поступлении сточных вод
- ✓ Аварийный перелив обеспечивает бесперебойную работу септика
- ✓ Септики Дачный, Загородный и Коттеджный плюс могут комплектоваться насосным отсеком для принудительного отведения очищенной воды



КАНАЛИЗАЦИЯ/ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





Биофильтр торфяной Rostok



Блок биофильтра Rostok Плюс представляет собой герметичную емкость с системой оросительных трубопроводов и насосным отсеком, заполненную инертным керамзитом и специальным биоактивным абсорбентом.

Отведение воды: самотечное Уровень грунтовых вод: любой Тип грунта: любой Артикул: 631.2000.899.0

Колодец



Фильтрующий колодец Rostok - сооружение почвенной доочистки сточных вод, прошедших предварительную очистку в септике. Представляет собой перфорированную емкость, заполненную инертной загрузкой (щебень, керамзит и т.д.).

Уровень грунтовых вод: от 3 м и глубже Тип грунта: песок, супесь Артикул: 632.0002.899.0

Биофильтр торфяной Rostok Плюс



Представляет собой герметичную емкость, заполненную специальным биоактивным абсорбентом.

Отведение воды: принудительное Уровень грунтовых вод: любой Тип грунта: любой Артикул: 631.2000.899.0 ВХШХД: 1840х1115х1680 мм Вес без загрузки: 70 кг Вес с загрузкой: 800 кг Производительность: до 500 л/сут Состав биоактивного абсорбента: верховой малозольный торф и сфагновый мох Диаметр входа/выхода: 110 мм





Посмотреть подробную информацию на сайте



ДРЕНАЖНЫЙ ТОННЕЛЬ ROSTOK

Дренажный тоннель Rostok - изделие для доочистки сточных вод, прошедших предварительную очистку в септике, представляет собой полиэтиленовую емкость без дна с оросительным трубопроводом.

Уровень грунтовых вод: от 1,5 м и глубже Тип грунта: песок, супесь Артикул: 632.0001.899.0

ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ

Дренажный колодец представляет собой двухслойную гофрированную полипропиленовую трубу с внутренним диаметром 390 мм, дном с площадками для подключения трубопроводов и крышкой для защиты колодца от попадания мусора. В ассортименте представлены колодцы длиной от 1 до 6 метров.



Колодец дренажный 1,5 м черный Артикул: 633.1500.899.0

КАНАЛИЗАЦИЯ/автономная канализация

КАНАЛИЗАЦИЯ АВТОНОМНАЯ ROSTOK

Автономная канализация представляет собой готовое решение для установки на загородном участке. В зависимости от объёма сбрасываемой в канализацию воды может комплектоваться септиками разной производительности, а также разным количеством биофильтров.

- Работает при любом уровне грунтовых вод
- Степень очистки стоков до 98%, с возможностью их отведения в дренажную канаву
- Без специфического запаха
- Отсутствие сложного оборудования, которое будет часто ломаться
- Работает в режиме для постоянного и периодического проживания
- Не выходит из строя даже после длительного использования
- Нет ограничений по использованию моющих средств и других химических веществ, которые будут сбрасываться в канализацию



Канализация автономная Rostok Мини



Производительность: 0,3 м3/сутки Отведение воды: самотечное Артикул: 640.0000.000.008



Септик

Биофильтр

Канализация автономная Rostok Дачная



2-3 1 1

Производительность: 0,45 м3/сутки Отведение воды: самотечное Артикул: 640.0000.000.000



Септик Rostok Дачный

Биофильтр Rostok

Канализация автономная Rostok Дачная Плюс



Производительность: 0,5 м3/сутки Отведение воды: принудительное Артикул: 640.0000.000.001



Дачный

Биофильтр Rostok Плюс



Канализация автономная Rostok Загородная Оптима



Производительность: 0,7 м3/сутки Отведение воды: самотечное Артикул: 640.0000.000.003



Септик Rostok

Биофильтр

Канализация автономная Rostok Загородная Люкс



Производительность: 0,9 м3/сутки Отведение воды: самотечное Артикул: 640.0000.000.002



Септик Rostok Загородный

Биофильтр Rostok

Канализация автономная Rostok Загородная Плюс



Производительность: 0,88 м3/сутки Отведение воды: принудительное Артикул: 640.0000.000.004



Септик Rostok Загородный

Rostok Плюс

Канализация автономная Rostok Коттеджная Оптима



до 5 2 1 1 1

Производительность: 1 м3/сутки Отведение воды: самотечное Артикул: 640.0000.000.006



Септик Rostok Коттеджный Плюс



Биофильтр Rostok

Канализация автономная Rostok Коттеджная Люкс



Производительность: 1,2 м3/сутки Отведение воды: самотечное Артикул: 640.0000.000.005



Септик Rostok Коттеджный Плюс



Биофильтр Rostok

Канализация автономная Rostok Maкси



Производительность: 1,8 м3/сутки Отведение воды: самотечное Артикул: 640.0000.000.007



Емкость Септик Rostok накопительная U 3000 Загородный/Дачный



Биофильтр Rostok Плюс

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Наименование	Артикул
Удлиняющая горловина cenтика Rostok 640 мм	617.0003.000.0
Удлиняющая горловина cenтика Rostok 940 мм	617.0004.000.0
Дренажный насос	617.0041.000.0

КАНАЛИЗАЦИЯ/АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ROSTOK AERO



Станция биологической очистки Rostok Aero 2600 - это современная, надёжная и эффективная система сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Подходит для индивидуальных жилых домов, объектов малоэтажной застройки, бань и коттеджей при отсутствии центральной системы канализации. Производительность станции составляет 1200 литров, что обеспечит потребности до пяти человек.

- Высокое качество очистки
- Редкое обслуживание раз в 2-5 лет
- Отсутствие неприятных запахов



Очистка происходит в несколько этапов:

- первичное отстаивание в приёмной камере;
- насыщение кислородом и очистка с помощью аэробных бактерий в биореакторе рабочей камеры;
- отведение очищенной воды в отсек чистой воды.

При временном отключении электроэнергии станция начинает работать в режиме септика.

Характеристики:

Количество пользователей: 1-6 человек Производительность: 1200 литров в сутки

Степень очистки: ≥98%

Рабочий объем станции: 2600 литров Полный объем станции: 3900 литров Глубина подводящей трубы: 800 мм Обслуживание: 1 раз в 2-5 лет





Посмотреть подробную информацию на сайте

Инновационный корпус Twin Body.

Корпус станции представляет собой две цельнолитые камеры, произведенные методом ротационного формования. Ребра жесткости, отсутствие швов, двойная внутренняя стенка и надежные соединительные болты из нержавеющей стали обеспечивают высочайшие прочностные характеристики.

- Не боится давления земли и высоких грунтовых вод
- Допускает сброс нерастворимого мусора и бытовой химии
- Выдерживает залповый сброс до 350 литров



Наименование	ВхШхД, мм	Вес, кг	Энергопотребление, кВт	Компрессор/ Дренажный насос	Артикул
Станция биологической очистки Rostok Aero 6	2880*1340*2110	308	до 0,15	да/нет	506.0000.899.002
Станция биологической очистки Rostok Aero 6 Pro	2880*1340*2110	315	до 0,45	да/да	506.0000.899.001



ЖИРОУЛОВИТЕЛИ ROSTOK

- Предназначены для предотвращения попадания жира в канализационную систему
- Устанавливаются после слива кухонных моек и раковин в частном доме, ресторане, кафе, баре, отеле и пр.
- Подключаются с помощью канализационных труб Ø 50
- Соответствуют требованиям действующих санитарных норм




Наименование	ВхШхД, мм	Высота входа/ выхода, мм	Ø патрубков, мм	Производительность	Артикул
Жироуловитель Rostok 500	400x360x500	325/305	50	0,5 м³/час (0,15 л/с)	730.0500.803.0
Жироуловитель Rostok 1000	450x500x780	355/335	50	1 м³/час (0,30 л/с)	730.1000.803.0



Цельнолитой прочный корпус



Герметично прилегающая крышка (с резиновой прокладкой)



Простота подключения (стандартные раструбы подключения)



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ ПОЗВОЛЯЕТ:

- ✓ Сократить расходы на обслуживание канализации;
- ✓ Продлить срок службы канализационной системы, надолго сохраняя ее в рабочем состоянии;
- Исключить попадание неприятного запаха на кухню благодаря герметичной крышке;
- ✓ Максимально использовать пропускную способность канализации.



Посмотреть подробную информацию на сайте



По вопросам сотрудничества и приобретения продукции обращайтесь по единому телефону 8 (800) 444-16-57

Адреса складов:

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная 14, литера М

г. Санкт-Петербург, Химический переулок, д. 8, литера Д

Москва-Юг

г. Москва, Бизнес-Парк Румянцево, корпус Г, офис 825 Г

г. Москва, ул. Производственная, д. 23, стр. 1

Москва-Запад (Есипово)

Московская область, г. о. Солнечногорск, д. Есипово, д. 197

Клин

Московская область, Клинский район, д. Слобода, 200

Екатеринбург

г. Екатеринбург, переулок Базовый, д. 43 A, склад 25 A Пермь

г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 68

Уфа

г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 7

Ростов-на-Дону

Ростовская область, х. Ленинакан, ул. Южная, д. 14

Волгоград

г. Волгоград, ул. Землячки, д. 31 А

Краснодар

г. Краснодар, ул. Российская, д. 315/1, офис 9, 3-й этаж

Воронеж

г. Воронеж, ул. Краснодонская, д. 1А

Казань

г. Казань, Залесная ул, дом № 130, корпус А







Следите за новинками и акциями на нашем сайте и в социальных сетях

Единый телефон по России (звонок бесплатный) 8 (800) 444-16-57

